XBO

Ксеноновые короткодуговые лампы с отражателем 75...300 Вт

Преимущества продукта

- Очень высокая яркость (точечный источник света)
- Постоянное качество цвета вне зависимости от типа и мощности лампы
- Постоянная цветность света в течение всего срока службы лампы
- Длительный срок службы лампы

Характеристики продукта

- Цветовая температура: около 6 000 K (дневной свет)
- Высокий индекс цветопередачи: R_a >
- Высокая стабильность электрической дуги
- Возможность горячего перезапуска
- Диммируемый
- Немедленное перезажигание
- Непрерывный спектр в видимом диапазоне

© 2019, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing



Product line drawing

© 2019, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Technical data

	Электрические параметры							Светотехнические параметры	Размеры и вес		
Описание продукта	Мощность лампы	Напряжение лампы	Ток лампы	Тип тока	Номинальное напряжение	Мощность	Номинальная мощность	Фокусная длина	Длина монтажа	Вес продукта	Длина кабеля
XBO R 100 W/45 C [1]	85...115 Вт	12...14 В [2]	7,0...7,4 A	Постоянный ток	13 В	100,00 Вт	100,00 Вт	45,0 mm	77,0 mm	82,50 g	9999,9 mm
XBO R 100 W/45 OFR [1]	85...115 Вт	12...14 В [2]	7,0...7,4 A	Постоянный ток		100,00 Вт	100,00 Вт	45,0 mm	77,0 mm	110,00 g	
XBO R 101 W/45 C OFR [1]	85...115 Вт	12...14 В [2]	7,0...7,4 A	Постоянный ток	13 В	100,00 Вт	100.00 Вт	45,0 mm	77,0 mm	120,00 g	9999,9 mm
XBO R 180 W/45 [1]	150...210 Вт	12,8...14,8 В [2]	11,75...12,25 A	Постоянный ток	13.8 В	180,00 Вт	180,00 Вт	45,0 mm	81,5 mm	120,00 g	
XBO R 180 W/45 C OFR [1]	150...210 Вт	12,8...14,8 В [2]	11,75...12,25 A	Постоянный ток		180,00 Вт	180,00 Вт	45,0 mm	81,5 mm	120,00 g	9999,9 mm
XBO R 181 W/45 C [1]	150...210 Вт	12,8...14,8 В [2]	11,75...12,25 A	Постоянный ток	13.8 В	180,00 Вт	180.00 Вт	45,0 mm	81,5 mm	137,00 g	9999,9 mm
XBO R 300 W/60 C OFR [1]	250...300 Вт	16...20 В [2]	18,0 A	Постоянный ток	16,0 В	300,00 Вт	300,00 Вт	60,0 mm	80,0 mm	155,00 g	150,0 mm

		Срок службы	Дополнительные данные		Возможности / мощности	
Описание продукта	Диаметр	Срок службы	Анод	Катод	Охлаждение	Положение горения
XBO R 100 W/45 C [1]	64,0 mm	500 h	Кабель	Кабель	Усиленный	p20
XBO R 100 W/45 OFR [1]	64,0 mm	500 h	Штырек	Штырек	Усиленный	p20
XBO R 101 W/45 C OFR [1]	64,0 mm	500 h	Кабель	Кабель	Усиленный	p20
XBO R 180 W/45 [1]	64,0 mm	500 h	Штырек	Штырек	Усиленный	p20
XBO R 180 W/45 C OFR [1]	64,0 mm	500 h	Кабель	Кабель	Усиленный	p20

© 2019, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

		Срок службы	Дополнительные данные		Возможности / мощности	
Описание продукта	Диаметр	Срок службы	Анод	Катод	Охлаждение	Положение горения
XBO R 181 W/45 C [1]	64,0 mm	500 h	Кабель	Кабель	Усиленный	p20
XBO R 300 W/60 C OFR [1]	82,0 mm	1000 h	Кабель	Кабель	Усиленный	p20

[1] OFR = модель без выделения озона

[2] Диапазон начального напряжения

© 2019, OSRAM GmbH. All rights reserved.

Данные о продуктовой линейке

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления как в горячем, так и в холодном состоянии лампы XBO могут использоваться только в соответствующих закрытых корпусах. Работая с этими лампами, всегда надевайте входящие в комплект поставки защитные куртки. Они могут использоваться в открытых светильниках только при условии обеспечения соответствующих мер безопасности. Более подробная информация предоставляется по запросу, также она приведена в брошюре, которая прилагается к лампе, и в инструкциях по эксплуатации.
Ксеноновая лампа всегда находится под очень высоким давлением. Она может взорваться в случае удара или повреждения. Поэтому использованные рефлекторные фары XBO должны храниться в безопасном месте в коробках, в которых они были поставлены, или под защитной крышкой до тех пор, пока они не будет отправлены на утилизацию.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Ссылки

Для получения более подробной технической информации по лампам XBO, а также информации для производителей технического оборудования можно обращаться напрямую в компанию OSRAM.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

© 2019, OSRAM GmbH. All rights reserved.